

www.ekoura.net
Parque Empresarial Boroa 19
Modulo 014
48340 Amorebieta-Etxano
600069497-607900194

Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo

VD18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VD18
CÓDIGO	960451
VOLUMEN DE RESINA	18
CAUDAL DE TRABAJO	1,5 m³/h
DUREZA MÁXIMA	90 °HF

CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1,1 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	57°HFxm³

CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	2,2 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	89°HFxm³

CONFIG.ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	4,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	117ºHFxm³
RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 bar

CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -24VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W



PROGRAMADOR ELECTRÓNICO



VÁLVULA MEZCLADORA




BY-PASS INTEGRADO



PROGRAMADOR MULTILINGÜE









WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnologia de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

España asociac (Feder nacion



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B posee la concesión de la autorización de la outorización de (OEA), con el número ESAEDF1800008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.